

COMPACFOAM ECO

DER LEICHTBAUWERKSTOFF FÜR
KONSTRUKTION UND DÄMMUNG





Mit COMPACFOAM ECO können Fenster in der Dämmebene montiert werden anstelle von herkömmlicher Montage in der Mauerlaibung

VORTEILE AUF EINEN BLICK

- Geringes Gewicht, dadurch erleichtertes Handling
- Mit Holzbearbeitungsmaschinen leicht zu bearbeiten: schrauben, bohren, sägen, dickenkalibrieren und fräsen
- COMPACFOAM ist richtungsungebunden, formstabil und hochbelastbar
- Durch die duktile Eigenschaft gleicht der Werkstoff Unebenheiten des Untergrunds schadensfrei aus
- Unempfindlich gegenüber Feuchtigkeit und Frost: kein Quellen und Schwinden
- Alterungs- und fäulnisbeständig sowie unverrottbar
- COMPACFOAM ECO ist zu 100% aus recykliertem Material, sortenrein und erfüllt alle Anforderungen an nachhaltiges, umweltfreundliches Bauen
- Frei von Bioziden
- B1 - schwer entflammbar

COMPACFOAM ECO

COMPACFOAM ECO ist ein recyklierter Werkstoff aus sortenreinem EPS (Styropor), welcher aus dem Verschnitt der Produktion hergestellt wird. Das Resultat ist ein Werkstoff mit hoher Festigkeit und ausgezeichneter Wärmedämmung bei sehr geringem Eigengewicht. CF ECO ist flexibel einsetzbar als Konstruktionselement oder Dämmstoff. Die Verschraubung erfolgt mit handelsüblichen Holzschrauben ohne Vorbohren (Schraubenauszugsfestigkeit liegt bei 100 kg resp. 40 kg quer). Die Verklebung von CF ECO mit anderen Werkstoffen ist gut möglich z.B. mit 1K Polyurethan oder MS Polymer Klebstoffen.

CF DÄMMKERN FÜR TÜRFÜLLUNGEN

Seine Eigenschaften machen COMPACFOAM zum optimalen Dämmkern für Füllungen. Der CF Dämmkern ist verzugsfrei und durch seine hohe Festigkeit kann die Verschraubung ohne weitere Hilfsmittel und ohne Vorbohren erfolgen. Die optimalen Dämmwerte ermöglichen einen schlanken Aufbau und führen zu geringem Gewicht.



Vertrieb Schweiz:

sperrag

sperrag ag

Im Wannenboden 4
CH-4133 Pratteln

Tel. +41 61 826 46 46

info@sperrag.ch
www.sperrag.ch

Ihre Bezugsquelle: