

# FOREXIA® Atmosphère

Plus qu'un profil de terrasse.



Misez sur une lame innovante qui répond à tous les usages.

Les qualités de Forexia® Atmosphère sont le fruit d'une innovation technologique. Les profils brossés sont résistants à l'eau, aux taches et très antidérapants. Le bois composite breveté avec sa couleur intense permet une installation extérieure élégante et facile d'entretien.

Forexia® est un matériau composite imputrescible avec une teneur en bois de 70%, qui peut voir et sentir. Les profils de gamme Atmosphère sont en outre revêtus d'une couche de polymère protectrice très efficace.

## Avantages du Forexia® Atmosphère


- facile à entretenir – nettoyage à l'eau
- imputrescible, ne terni pas
- résiste au gel
- résistant au chlore, à l'eau ainsi qu'à l'eau de mer
- très stable en couleur
- antidérapant R12 / R13
- sans produit toxique
- contribue à la protection de l'environnement (se recycle facilement)
- se travaille comme du bois
- résistant aux insectes et champignons

## Pose rapide

Montage simple et invisible avec les clips inox et les vis spéciales. Un grand gain de temps par rapport à une pose traditionnelle.

## Entretien

- nettoyage facile à l'aide d'une brosse et de l'eau
- ne pas utiliser de solvants



Le bois composite est en outre revêtu d'une couche de polymère protectrice efficace.



Les couleurs peuvent varier.

Format	4000/6000 x 138 x 23 mm
Structure	brossé
Couleur	Sao Paulo brun, Lima brun, Cayenne gris, Ushuaïa gris, Bélem gris, Rio brun, <b>NOUVEAU</b> : Ipé

### Sous-construction

Mêmes lambourdes pour les différentes couleurs de profils (4000 mm, 50 x 50 mm). Les lambourdes doivent être posées à écartement régulier. Ecartement d'axe en axe: impératif au maximum 400 mm.

### Pente

Les profils plein peuvent être installés sans pente. Cependant, le plus avantageux est d'au moins 1% / m<sup>1</sup>.

### Joint de dilatation

Il est important de laisser un joint de dilatation suffisant, aussi bien pour abouter deux profils en longueur, que pour la finition contre un mur. Veuillez consulter notre documentation technique sur [www.sperrag.ch](http://www.sperrag.ch).

### Quantité moyenne de matériel par m<sup>2</sup>

Lames	138 x 23 mm
Profils de sol	7,3 m <sup>1</sup>
Sous construction	3 m <sup>1</sup>
Clips	18 pièces

Poids moyen par m<sup>2</sup>: env. 32 kg.

### Accessoires et entretien

Il y a de nombreux accessoires tels que pieds ajustables, clips de montage ou bien lampes encastrées.

Pour toute la gamme d'accessoires s'il vous plaît consultez notre site [www.sperrag.ch](http://www.sperrag.ch).

**La documentation technique est disponible pour téléchargement sur [www.sperrag.ch](http://www.sperrag.ch)**



Votre distributeur:

Distribution Suisse:

**sperrag**

**sperrag ag**

Im Wannenboden 4  
4133 Pratteln  
Tel. 061 826 46 46  
Fax 061 826 46 00  
[info@sperrag.ch](mailto:info@sperrag.ch)  
[www.sperrag.ch](http://www.sperrag.ch)