

# FOREXIA® Elégance

## Beständige Terrassenprofile mit Style!



Die ideale Lösung für Terrassen, Stege, Schwimmbadumrandungen, Balkone und vieles mehr.

Mit Forexia® Elégance verlieben Sie sich wieder neu in Ihre Terrasse. Die barfussfreundlichen Vollprofile sind im Sommer nicht zu heiss und im Winter nicht zu kalt. Das patentierte Verbundholz sorgt für pflegeleichte Eleganz im Aussenbereich.

Mit vielen Oberflächenstrukturen und Farben finden auch Sie die Variante, die perfekt zu Ihrem Zuhause passt.

Forexia® ist ein unverrottbarer Verbundwerkstoff mit einem Holzanteil von 70%, den man spürt und sieht.

### Die Vorteile von Forexia® Elégance

- pflegeleicht – Reinigung mit Wasser
- unverrottbar
- vergraut nicht
- splitterfrei
- frostbeständig
- chlorbeständig, wasserresistent, seewasserfest
- rutschhemmend
- schadstofffrei, enthält weder Klebstoffe noch Formaldehyd
- umweltfreundlich (recyklierbar)
- schnelle, verdeckte Montage
- bearbeitbar wie Holz
- resistent gegen Insekten- und Pilzbefall

### Schnellmontage

Einfache und unsichtbare Montage mit Inox-Clips und Spezialschrauben. Beachtliche Zeiteinsparung gegenüber herkömmlicher Montage.

### Pflegeleicht

- einfache Reinigung mit Bürste und Wasser
- keine Lösungsmittel verwenden!



- Colorado braun gerillt
- Anthrazit gerillt
- Exotic braun gerillt
- Grau gerillt
- Colorado Braun glatt
- Anthrazit glatt
- Exotic braun glatt
- Grau glatt
- Colorado Braun strukturiert
- Anthrazit strukturiert
- Exotic braun strukturiert
- Grau strukturiert

Farben können variieren.

Formate*	4000 x 138 x 23 / 6000 x 138 x 23 / 4000 x 180 x 23 mm
Strukturen	gerillt, glatt, strukturiert
Farben	colorado braun, anthrazit, exotic braun, grau

Ab 100 m<sup>2</sup> abgelängt von 1000 bis 6000 mm möglich.

### Unterkonstruktion

Einheitliche Unterkonstruktion für alle Farben (4000 mm, 50 x 50 mm). Die Unterkonstruktion wird im Winkel von 90° zu den Bodenriemen mit einem Achsabstand von zwingend maximal 400 mm verlegt.

### Gefälle

Die Boden-Vollprofile können ohne Gefälle verlegt werden. Von Vorteil ist jedoch mindestens 1%/m<sup>1</sup>.

### Dehnungsfugen

Bei den Längsstössen und Wandanschlüssen ist ein angemessener Fugenabstand zwingend einzuhalten (beachten Sie unser technisches Datenblatt: [www.sperrajago.ch](http://www.sperrajago.ch)).

### Durchschnittlicher Verbrauch pro m<sup>2</sup>

Diele	138 x 23 mm	180 x 23 mm
Bodenprofile	7,3 m <sup>1</sup>	5,6 m <sup>1</sup>
Unterkonstruktion	3 m <sup>1</sup>	3 m <sup>1</sup>
Clips	18 Stück	14 Stück

Das durchschnittliche Gewicht pro m<sup>2</sup> beträgt ca. 32 kg.

### Zubehör und Reinigung

Es ist diverses Zubehör vorhanden wie Stellfüsse, Montageclips oder Bodenleuchten. Das komplette Zubehör finden Sie auf [www.sperrajago.ch](http://www.sperrajago.ch).

Für weitere Produktdetails und unser restliches Sortiment besuchen Sie unsere Website [www.sperrajago.ch](http://www.sperrajago.ch)!

Das technische Datenblatt steht auf [www.sperrag.ch](http://www.sperrag.ch) zum Download bereit.



Gilt nicht für die Profile der Atmosphäre Reihe. Durch deren spezielle Polymerschicht entfällt diese vorübergehende Farbveränderung.

Vertrieb Schweiz:



**sperrag ag**  
 Im Wannboden 4  
 4133 Pratteln  
 Tel. 061 826 46 46  
 Fax 061 826 46 00  
 info@sperrag.ch  
 www.sperrag.ch

Ihre Bezugsquelle: