

PAPPEL SUPERLIGHT

ULTRALEICHTE VERBUNDPLATTE
AUS PAPPELSPERRHOLZ UND EINEM
PET-KERN, PEFC ZERTIFIZIERT (100%)



Die Pappel Superlight Verbundplatte ist eine gute Wahl für Projekte, bei denen Leichtigkeit und Nachhaltigkeit gefragt sind. Die Kombination aus Pappelsperrholz und PET macht die Platte superleicht und bietet viele Möglichkeiten. Durch die ab 15 mm zusätzliche mittige Absperrung mit Pappelsperrholz bietet sie ein gutes Mass an Stabilität. Die Platten sind PEFC zertifiziert (100%).

VERWENDUNG

- Automobil- und Caravanindustrie
- Bootsbau
- Architektur und Konstruktion
- Handel



PAPPEL SUPERLIGHT

Pappel Superlight ist eine ultraleichte Pappelspertholzverbundplatte mit einem PET-Kern. Die einzigartigen Eigenschaften von Pappel Superlight eröffnen unendliche Möglichkeiten für eine Vielzahl von Anwendungen.

Verleimung

CLASS 1	EN 636-1
---------	----------

Formaldehydemission

E1	
E05	Auf Anfrage
NAF	Auf Anfrage



Dimensionen

Standardformat		mm	2440 × 1220				
Stärke	EN 315	mm	10	12	15	18	25
Anzahl Lagen			5	7	7	9	11

Technische Werte

Gewicht	EN 323	Kg/m ³	300 ± 10 %				
Biegefestigkeit längs/quer	EN 310	N/mm ²	von ≥15 / ≥20 bei Stärke 10 mm von ≥22 / ≥16 bei Stärke 25 mm				
Wärmeleitfähigkeit	EN 10456	W/m K	0,19				
Schalldämmung	EN 10140-1 + EN 10140-2 + EN 717-1	dB	22				
Feuchtigkeit ab Werk	EN 322	%	8 ÷ 12				

Formattoleranzen

Stärke	EN 315	mm	Nach EN 315; Tabelle unter https://sperrag.ch/produktsortiment/				
Länge/Breite	EN 315	mm	± 3,5 mm				
Rechtwinkligkeit	EN 315	mm/m	1 mm/m1				

Die spezifischen Werte sind Durchschnittswerte, die sich auf die normale Produktion beziehen. Es liegt in der Verantwortung des Kunden, festzustellen, ob die Produkte für die gewünschten Anwendungen geeignet sind.

Vertrieb Schweiz:

sperrag

sperrag ag

Im Wannenboden 4
CH-4133 Pratteln

Tel. +41 61 826 46 46

info@sperrag.ch
www.sperrag.ch

Ihre Bezugsquelle: