

PAPPEL SUPERLIGHT

UN PANNEAU COMPOSITE ULTRALÉGER
DE PEUPLIER AVEC UNE ÂME EN PET,
CERTIFIÉ PEFC (100%)



Le panneau composite en peuplier Superlight est un bon choix pour les projets qui exigent légèreté et durabilité. La combinaison de contreplaqué de peuplier et de PET rend le panneau super léger et offre de nombreuses possibilités. A partir de 15 mm, un support en contreplaqué de peuplier supplémentaire entre les deux couches de PET, offre un bon niveau de stabilité. Les panneaux sont certifiés PEFC (100%).

APPLICATION

- Industrie automobile et caravanes
- Construction navale
- Architecture et construction
- Négoce



PAPPEL SUPERLIGHT

Pappel Superlight est un panneau composite ultraléger en contreplaqué de peuplier avec une âme en PET. Les propriétés uniques de Pappel Superlight ouvrent des possibilités infinies pour une multitude d'applications.

Collage

CLASS 1	EN 636-1
---------	----------

Émissions de formaldéhyde

E1	
E05	sur demande
NAF	sur demande



Dimensions

Format standard		mm	2440 × 1220				
Épaisseur	EN 315	mm	10	12	15	18	25
Plis			5	7	7	9	11

Caractéristiques

Poids	EN 323	Kg/m ³	300 ± 10 %				
Résistance à la flexion longitudinal/transversal	EN 310	N/mm ²	de ≥15 / ≥20 épaisseur 10 mm de ≥22 / ≥16 épaisseur 25 mm				
Conductivité thermique	EN 10456	W/m K	0,19				
Isolation phonique	EN 10140-1 + EN 10140-2 + EN 717-1	dB	22				
Humidité résiduelle	EN 322	%	8 ÷ 12				

Tolérances dimensionnelles

Épaisseur	EN 315	mm	Selon EN 315, voir https://sperrag.ch/fr/gamme-de-produits/				
Longueur/Largeur	EN 315	mm	± 3,5 mm				
Perpendicularité	EN 315	mm/m	1 mm/m1				

Les valeurs spécifiques sont des valeurs moyennes indicatives qui se réfèrent à une production normale. Il est de la responsabilité du client de déterminer si les produits conviennent aux applications souhaitées.

Distribution Suisse:

sperrag

sperrag ag

Im Wannenboden 4
CH-4133 Pratteln

Tél. +41 61 826 46 46

info@sperrag.ch
www.sperrag.ch

Votre distributeur:

© sperrag ag. Sous réserve de changement, des erreurs de composition et d'impression et de disponibilité de la marchandise.