BRANDSCHUTZSORTIMENT
GAMME DE PROTECTION
CONTRE LES INCENDIES

LAGERLISTE
GÜLTIG AB 1. JULI 2026

LISTE DU STOCK
VALABLE À PARTIR DU 1ER JUILLET 2026

Version 02/26



Bild/image: VeroBoard® Element roh/brut

sperrag

INFORMATIONEN
INFORMATIONS

INFORMATIONEN / TRANSPORTKOSTEN / ZUSCHLÄGE

! Handlingspauschale Einzelplatten CHF 5.50 / Position

Transportkosten geliefert an Händlerlager:
5,5 % vom Nettowarenwert, min. CHF 27.50 / ab CHF 7500.– netto franko geliefert,
Staplerablad vor Ort vorausgesetzt. Transportkosten ab Werk werden nach Aufwand weiterverrechnet!

Zuschläge Transport:

Direkt- oder Baustellenlieferung	CHF	150.00	pauschal
Handablad	CHF	75.00	Stunde
Ablad mit Fremdkran	CHF	80.00	pauschal
Standgeld ab 60 Minuten	CHF	100.00	Stunde
Fixtermin (zeitlich)	CHF	80.00	pauschal
Retouren Lagerware	CHF	300.00	pauschal

Lieferungen ausserhalb Tourenplan werden nach effektiven Transportkosten verrechnet (ASTAG-Tarif).

! All unsere Platten sind Rohmasse und nicht rechtwinklig.

Weitere Produkte, Formate, Stärken und Ausführungen finden Sie unter www.sperrag.ch oder fragen Sie uns direkt an! Telefon 061 826 46 46 oder per E-Mail info@sperrag.ch. Für unsere Holz- und Spezialwerkstoffe sowie unser Terrassensortiment fragen Sie uns bitte an und verlangen Sie unsere separaten Unterlagen.

Alle Preise in CHF, exkl. MwSt., ab Lager sperrag unfranko. Änderungen, Druck- und Satzfehler sowie Verfügbarkeit der Ware vorbehalten.

INFORMATIONS / FRAIS DE TRANSPORT / SUPPLÉMENTS

! Frais de préparations pour panneaux au détail CHF 5.50 / position

Frais de transport livré au dépôt du revendeur:
5,5 % de la valeur nette des articles, minimum CHF 27.50 / à partir de CHF 7500.– net livraison franco, déchargement par chariot élévateur sur place obligatoire. Les frais de transport départ d'usine sont facturés selon les frais réels engagés.

Suppléments transport:

Livraison directe ou sur chantier	CHF	150.00	forfait
Déchargement manuel	CHF	75.00	par heure
Déchargement avec grue externe	CHF	80.00	forfait
Attente dès 60 minutes	CHF	100.00	par heure
Livraison sur rendez-vous	CHF	80.00	forfaitaire
Retour de marchandises en stock	CHF	300.00	forfait

Les livraisons hors tournée régulière, sont facturées selon les frais de transport effectifs (tarif ASTAG).

! Tous nos panneaux sont en dimensions bruts et ne sont pas d'équerre.

Vous trouverez d'autres produits, formats, épaisseurs et finitions sur www.sperrag.ch ou contactez-nous directement par téléphone au 061 826 46 46 ou E-mail info@sperrag.ch. Pour nos dérivés bois et matériaux spéciaux ainsi que notre gamme de terrasses, veuillez nous consulter et demander nos documentations spécifiques.

Tous les prix sont en CHF, hors TVA, départ dépôt sperrag, frais de livraisons non inclus. Sous réserve de modifications, d'erreurs d'impression et de composition ainsi que de disponibilité des marchandises.

INHALT
CONTENU

EINLEITUNG 4
INTRODUCTION

ERLÄUTERUNGEN 6
EXPLICATIONS

PLATTEN RF2 11
PANNEAUX (RF2)

- **SPERRHOLZ (RF2)** 11
  CONTREPLAQUÉS (RF2)
- **TISCHLERPLATTEN** 13
  PANNEAUX FORTS
- **MDF** 13
  MDF
- **SPANPLATTEN** 14
  PANNEAUX AGGLOMÉRÉS
- **MINERALISCHE PLATTEN** 14
  PANNEAUX MINÉRAUX

PLATTEN RF1 15
PANNEAUX (RF1)

- **MINERALISCHE PLATTEN** 15
  PANNEAUX MINÉRAUX

FURNIER-AUFARBEITUNGEN 22
CONFIGURATION DES PLACAGES

KONTAKT UND TOURENPLAN 24
CONTACT & PLAN DE LIVRAISON

EINLEITUNG

WARUM BRANDSCHUTZ?

SEIT 2015 GIBT ES IN DER SCHWEIZ EIN NEUES BRANDSCHUTZGESETZ
Das Brandschutzgesetz erlaubt, Holz in allen Formen, Arten und Varianten im Innenausbau einzusetzen. Das Thema Brandschutz wird in den kommenden Jahren ein noch zunehmend wichtigerer Bestandteil im Bausektor werden – insbesondere im Bereich von öffentlichen Bauten.

Durch die mit der Lignum erarbeitete Brandschutz-Dokumentation «Werkstoff-optimierte Bauteile» unterstützen wir Sie für die Fachsicherheit beim Einsatz von Brandschutzplatten und -bauteilen und bieten Ihnen dadurch ein markant erhöhtes Fachwissen sowie Planungssicherheit zum Thema Brandschutz.

Profitieren Sie von unserem breiten Fachwissen und grossen Sortiment an Brandschutzplatten!

Brandschutz-Dokumentation Lignum

BRANDSCHUTZKLASSIFIKATION VON BAUSTOFFEN

Brandverhaltensgruppe RF	Kritisches Verhalten cr	Umschreibung	Klassifizierung nach VKF
RF1 (kein Brandbeitrag)		Entspricht nicht brennbar	6.3 6q.3
RF2 (geringer Brandbeitrag)		Entspricht schwerbrennbar	5(200°C).3 5.3 5(200°C).2 5.2
	cr	Entspricht schwerbrennbar mit kritischem Verhalten	5(200°C).1 5.1
RF3 (zulässiger Brandbeitrag)		Entspricht mittelbrennbar	4.3 4.2
	cr	Entspricht mittelbrennbar mit kritischem Verhalten	4.1

BAUSTOFFE MIT KRITISCHEM VERHALTEN
Baustoffe mit kritischem Verhalten (aufgrund der Rauchentwicklung, brennendem Abtropfen oder hoher Korrosivität) werden zusätzlich zur Einteilung in Brandverhaltensgruppen mit dem Kürzel **«cr»** (von französisch «comportement critique») gekennzeichnet.

INTRODUCTION

POURQUOI LA PROTECTION INCENDIE EST-ELLE ESSENTIELLE?

DEPUIS 2015, LA SUISSE DISPOSE D'UNE NOUVELLE LÉGISLATION EN MATIÈRE DE PROTECTION INCENDIE

La loi sur la protection incendie autorise l'utilisation du bois sous toutes ses formes, essences et variantes dans l'aménagement intérieur. Le thème de la protection incendie deviendra, dans les années à venir, un élément encore plus important du secteur de la construction – en particulier dans le domaine des bâtiments publics.

Grâce à la documentation de protection incendie «Éléments de construction optimisés», élaborée en collaboration avec Lignum, nous vous accompagnons pour garantir la sécurité technique lors de l'utilisation de panneaux et d'éléments de protection incendie. Vous bénéficiez ainsi d'un savoir-faire nettement accru ainsi que d'une sécurité de planification optimale dans le domaine de la protection incendie.

Profitez de notre vaste expertise et de notre large assortiment de panneaux de protection incendie!

Documentation de protection incendie Lignum

CLASSIFICATION DES MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION EN FONCTION DE LEUR RÉSISTANCE AU FEU

Groupe comportement au feu (RF = reaction au feu)	Comportement critique (cr = comportement critique)	Description	Classification AEAI (VKF)
RF1 (pas de contribution au feu)		Correspond à non combustible	6.3 6q.3
RF2 (faible contribution au feu)		Correspond à difficilement combustible	5(200°C).3 5.3 5(200°C).2 5.2
	cr	Correspond à difficilement combustible avec un comportement critique	5(200°C).1 5.1
RF3 (contribution au feu admissible)		Correspond à une inflammibilité moyenne	4.3 4.2
	cr	Correspond à une inflammibilité moyenne avec un comportement critique	4.1

MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION AU COMPORTEMENT CRITIQUE

Les matériaux de construction présentant un comportement critique (en raison du dégagement de fumée, de la formation de gouttes enflammées ou d'une forte corrosivité) sont identifiés par l'abréviation **«cr»** (du français «comportement critique») en plus de leur classification en groupes de réaction au feu.

ERLÄUTERUNGEN

ÜBERSICHT DER KLASSIFIZIERUNGEN VON BAUSTOFFEN

BAUSTOFFE UND DEREN VERWENDUNG
In den Brandschutzvorschriften BSV 2015 werden die Anforderungen an die Brennbarkeit eines Baustoffs und an den Feuerwiderstand eines Bauteils konsequent getrennt definiert. Baustoffe werden in vier Brandverhaltensgruppen (RF) eingeteilt.

ÜBERSICHT DER KLASSIFIZIERUNGEN VON BAUSTOFFEN



BRANDVERHALTENSGRUPPEN RF1 BIS RF4

Baustoffe werden in vier Brandverhaltensgruppen RF1 bis RF4 eingeteilt (RF von französisch «réaction au feu»).

Massgebend sind Faktoren wie Entzündbarkeit, Brandgeschwindigkeit und Qualmbildung.

RF1	Kein Brandbeitrag	(z. B. Glas, Beton, Gips)
RF2	Geringer Brandbeitrag	(z. B. Eichenholz, brandschutzbehandelte Stoffe)
RF3	Zulässiger Brandbeitrag	(z. B. die meisten Holzarten)
RF4	Unzulässiger Brandbeitrag	(z. B. Holzspäne, Karton)

Mehrschichtige Konstruktionen werden RF1 gleichgestellt, wenn sie mit einem Baustoff der Kategorie RF1 hohlraumfrei gekapselt sind.

ERLÄUTERUNGEN

NORMEN UND ZUSÄTZLICHE KLASSIFIKATIONEN

BAUSTOFFE IN DER EUROPÄISCHEN NORM EN

A1, A2, B, C, D, E	Klassen für das Brandverhalten. Die Brennbarkeit nimmt von A1 bis E zu.

ZUSÄTZLICHE KLASSIFIKATIONEN

s1, s2, s3	Rauchentwicklung, nimmt von s1 bis s3 zu
d0, d1, d2	Brennendes Abtropfen, nimmt von d0 bis d2 zu

BAUSTOFFE NACH VKF STANDARD Z. B. BKZ 5.3

Die Brandkennziffer BKZ gibt Auskunft über das Brenn- und Qualmverhalten eines Baustoffs.
Die Ziffer wird im Format BKZ x.y angegeben:

x	Brennbarkeitsgrad, von 1 bis 6 abnehmend
y	Qualmverhalten, von 1 bis 3 abnehmend

ZUORDNUNG DER BAUSTOFFE ZU DEN BRANDVERHALTENSGRUPPEN

Bei der Zuordnung ist zwischen allgemein anerkannten Baustoffen und geprüften Baustoffen (nach EN oder VKF) zu unterscheiden. Allgemein anerkannte Baustoffe haben keine Klassifizierung und werden deshalb direkt einer Brandverhaltensgruppe zugeordnet.

SO BESTIMMEN SIE DIE BRANDVERHALTENSKLASSE EINES BAUSTOFFS

Fordern Sie beim Anbieter die Klassifizierung ein oder fragen Sie diese im Brandschutzregister ab.
Je nach Produkt gibt das Register einen der zwei Werte an:

- Klasse A1 bis E (nach Euronormen, EN)
- Brandkennziffer BKZ (gemäss VKF)

WEITERFÜHRENDE INFORMATIONEN

Die Zuordnung der Klassen A1 bis E sowie der Brandkennziffer «BKZ» zu den Brandverhaltensgruppen RF1 bis RF4 finden Sie in den Tabellen 2.4.1 bis 2.4.4 der Brandschutzrichtlinie VKF «Baustoffe und Bauteile» unter *services.vkg.ch/rest/public/georg/bs/publikation/documents/BSPUB-1394520214-71.pdf/content*

Für Brandverhaltensgruppen von Baustoffen, Plattenmaterialien und Bodenbelägen siehe «Allgemein anerkannte Bauprodukte» der VKF unter *services.vkg.ch/rest/public/georg/bs/publikation/documents/BSPUB-1394520214-251.pdf/content*

EXPLICATIONS

EXPLICATIONS SUR LES MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION ET CLASSES DE RÉSISTANCE AU FEU

MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION ET LEUR UTILISATION
Dans les prescriptions suisses de protection incendie 2015 de l'Association des Etablissements cantonaux d'assurance Incendie (AEAI), les exigences relatives à la combustibilité d'un matériau de construction et à la résistance au feu d'un élément de construction sont systématiquement définies séparément. Les matériaux de construction sont classés en quatre groupes de réaction au feu (RF):

APERÇU DES CLASSIFICATIONS DES MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION



GROUPES DE RÉACTION AU FEU RF1 À RF4

Les matériaux de construction sont classés en quatre groupes de réaction au feu RF1 à RF4 (RF du français «réaction au feu»).

Les facteurs déterminants sont l'inflammabilité, la vitesse d'incendie et la formation de fumée.

RF1	Pas de contribution au feu	(par ex. verre, plâtre, béton)
RF2	Faible contribution au feu	(par ex. bois chêne, matières traité anti-feu)
RF3	Contribution admissible au feu	(par ex. la plupart des sortes de bois)
RF4	Contribution inadmissible au feu	(par ex. les ételles, le carton)

Les constructions multicouches sont équivalentes RF1 si elles sont encapsulées sans espace vide avec un matériau de construction de la catégorie RF1.

EXPLICATIONS

NORMES ET CLASSIFICATIONS SUPPLÉMENTAIRES

MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION DANS LA NORME EUROPÉENNE EN

A1, A2, B, C, D, E	Classes de réaction au feu. La combustibilité augmente de A1 à E

CLASSIFICATIONS SUPPLÉMENTAIRES

s1, s2, s3	émission de fumée, augmente de s1 à s3
d0, d1, d2	Gouttelettes enflammées, augmente de d0 à d2

MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION SELON LA NORME VKF, P. EX. INDICE D'INCENDIE 5.

L'AEAI contrôle la combustibilité des matériaux de construction et la densité de fumée qu'ils produisent. Un indice incendie est attribué aux matériaux sur la base des résultats de ce contrôle. Le chiffre est indiqué dans le format x et y:

x	degré de combustibilité, décroissant de 1 à 6
y	comportement à la fumée, décroissant de 1 à 3

ATTRIBUTION DES MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION AUX GROUPES DE RÉACTION AU FEU

Lors de l'attribution, il faut faire la distinction entre les matériaux de construction généralement reconnus et les matériaux de construction testés (selon EN ou AEAI). Les matériaux de construction généralement reconnus n'ont pas de classification et sont donc directement attribués à un groupe de résistance au feu.

COMMENT DÉTERMINER LA CLASSE DE RÉACTION AU FEU D'UN MATÉRIAU DE CONSTRUCTION

Demandez la classification au fournisseur ou consultez le registre de protection incendie:

- Classe A1 à E (selon les normes européennes, EN)
- Indice d'incendie (selon AEAI)

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Vous trouverez dans la directive de protection incendie (PPI 2015) sous «Matériaux et éléments de construction», l'attribution des classes A1 à E, ainsi que l'indice d'incendie (I–I) aux catégories de réaction au feu RF1 à RF4 dans les tableaux 2.4.1 à 2.4.4. Voir:
services.vkg.ch/rest/public/georg/bs/publikation/documents/BSPUB-1394520214-72.pdf/content

Vous trouverez dans l'AEAI «Produits de construction bénéficiant d'une reconnaissance générale» les groupes de réaction au feu des matériaux de construction, des panneaux et des revêtements de sol. Voir:
services.vkg.ch/rest/public/georg/bs/publikation/documents/BSPUB-1394520214-250.pdf/content

Bild / Image: iStock

PLATTEN RF2
PANNEAUX (RF2)

SPERRHOLZ (RF2)
CONTREPLAQUÉS (RF2)

SPERRASPRUCE WISA-SPRUCE FR
SPERRASPRUCE WISA-SPRUCE FR
Herkunft: Finnland / Provenance: Finlande

Art. Nr.	Bezeichnung / Désignation	Format mm	Stärke / Ép. mm	Lagen / Plis		VE / PO	kg / m²
1329050	**Sperraspruce WISA-Spruce FR**	2500 × 1250	18	7	L	55	8,6

Finnisches Fichtensperrholz, Qual. II / III, EN 636-2S
Andere Stärken ab Werk möglich, Mindestbestellmenge 4 Pakete / Stärke
VKF 30626 / Brandschutzklasse: RF2 (5.3)

Contreplaqué épicéa finlandais, qual. II / III, EN 636-2S
Autres épaisseurs disponibles départ usine, quantité minimum de commande: 4 paquets / épaisseur
AEAI (VKF) 30626 / Classe de réaction au feu: RF2 (5.3)

SPERROKOUME
SPERROKOUME
Herkunft: Gabun / Provenance: Gabon

Art. Nr.	Bezeichnung / Désignation	Format mm	Stärke / Ép. mm	Lagen / Plis		VE / PO	kg / m²
1329123	**Sperrokoume**	2500 × 1220	18	9	B	25	10,4

Okoumesperrholz d+d, Qual. B / BB, EN 636-3S
Mindestbestellmenge 1 Paket / Stärke, andere Stärken auf Anfrage
TÜV Süd Nr. 404147-20-0273-01 / Brandschutzklasse: RF2 (5.3)

Contreplaqué Okoumé tous les plis, qual. B / BB, EN 636-3S
Quantité minimum de commande: 1 paquet / épaisseur, autres épaisseurs sur demande
TÜV Süd no. 404147-20-0273-01 / Classe de réaction au feu: RF2 (5.3)

SPERRABEECH
SPERRABEECH
Herkunft: Tschechien / Provenance: Tchéquie

Art. Nr.	Bezeichnung / Désignation	Format mm	Stärke / Ép. mm	Lagen / Plis		VE / PO	kg / m²
1329124	**Sperrabeech**	1250 × 2500	19	13	B	10	14,8

Buchensperrholz Qual. BB / CP, EN 636-2S
Mindestbestellmenge 2 Pakete / Stärke, andere Stärken auf Anfrage
VKF 30528 / Brandschutzklasse: RF2 (5.3)

Contreplaqué hêtre qual. BB / CP, EN 636-2S
Quantité minimum de commande: 2 paquets / épaisseur, autres épaisseurs sur demande
AEAI (VKF) 30528 / Classe de réaction au feu: RF2 (5.3)

L = Lagerartikel | B = Bestellartikel | A = solange Vorrat | (L) = bedingt an Lager – bitte anfragen | VE = Verpackungseinheit
Paketgrössen können variieren. Für Lagerlieferungen erlauben wir uns, die Einheiten gemäss aktuell verfügbarem Bestand zu liefern. Andere Stärken und Formate auf Anfrage.

L = articles en stock | B = articles sur commande | A = jusqu'à épuisement du stock | (L) = sous condition en stock – sur demande | PO = paquet original
Le nombre de panneaux par paquet peut varier. Pour les livraisons «stock», nous nous permettons donc de les ajuster selon la grandeur des paquets disponibles. D'autres dimensions et épaisseurs sur demande.

PLATTEN RF2
PANNEAUX (RF2)

SPERRA-PLY BIRKE ROH
SPERRA-PLY BOULEAU BRUT
Herkunft: Lettland / Provenance: Lettonie

Art. Nr.	Bezeichnung / Désignation	Format mm	Stärke / Ép. mm	Lagen / Plis		VE / PO	kg / m²
1329633	**Sperra-Ply Birke BB/BB roh Firepro** Sperra-Ply bouleau BB/BB brut Firepro	1250×2500	12	9	L	50	8,5
1329634	**Sperra-Ply Birke BB/BB roh Firepro** Sperra-Ply bouleau BB/BB brut Firepro	1250×2500	15	11	L	40	10,7

Birkensperrholz Qual. BB/BB, EN 636-2S
Andere Stärken ab Werk möglich, Mindestbestellmenge 250–500 Platten/Stärke
VKF 33191 / Brandschutzklasse: RF2 (5.3)

Contreplaqué bouleau qual. BB/BB, EN 636-2S
Autres épaisseurs disponibles départ usine, quantité minimale de commande 250 à 500 panneaux/épaisseur
AEAI (VKF) 33191 / Classe de réaction au feu: RF2 (5.3)

WISA-WIRE F BIRKE SIEB/FILM
WISA-WIRE F BOULEAU ANTIDÉRAPANT/FILM
Herkunft: Finnland / Provenance: Finlande

Art. Nr.	Bezeichnung / Désignation	Format mm	Stärke / Ép. mm	Lagen / Plis		VE / PO	kg / m²
1329126	**WISA-Wire F**	1500×2500	21	13	L	30	15,1
1329127	**WISA-Wire F**	1500×2500	24	17	L	25	17,3

Birkensperrholz einseitig Siebdruck schwarz-braun mit Logofilm «WISA-WIRE F», Rückseite schwarz-braun glatt, EN 636-3S
Andere Stärken ab Werk möglich, Mindestbestellmenge 2 Pakete/Stärke
Brandschutzklasse: RF2 (5.3) nach EN 45545-2; R13; HL1, HL2, HL3

Contreplaqué bouleau avec film phénolique antidérapant, noir-brun avec logo «WISA-WIRE F», verso noir-brun lisse, EN 636-3S
Autres épaisseurs disponibles départ usine, quantité minimale de commande: 2 paquets/épaisseur
Classe de réaction au feu: RF2 (5.3) selon EN 45545-2; R13; HL1, HL2, HL3

L = Lagerartikel | B = Bestellartikel | A = solange Vorrat | (L) = bedingt an Lager – bitte anfragen | VE = Verpackungseinheit
Paketgrössen können variieren. Für Lagerlieferungen erlauben wir uns, die Einheiten gemäss aktuell verfügbarem Bestand zu liefern. Andere Stärken und Formate auf Anfrage.

L = articles en stock | B = articles sur commande | A = jusqu'à épuisement du stock | (L) = sous condition en stock – sur demande | PO = paquet original
Le nombre de panneaux par paquet peut varier. Pour les livraisons «stock», nous nous permettons donc de les ajuster selon la grandeur des paquets disponibles. D'autres dimensions et épaisseurs sur demande.

PLATTEN RF2
PANNEAUX (RF2)

TISCHLERPLATTEN
PANNEAUX FORTS

STAB HDF 3-FACH
BLOC HDF 3-PLIS
Herkunft: Deutschland / Provenance: Allemagne

Art. Nr.	Bezeichnung / Désignation	Format mm	Stärke / Ép. mm	Lagen / Plis		VE / PO	kg / m²
1329131	**Stab HDF 3-fach /** Bloc HDF 3-plis	5600 × 2070	19	3	B	10	141,0
1329132	**Stab HDF 3-fach /** Bloc HDF 3-plis	5600 × 2070	25	3	B	10	185,5

Mittellage Stab Fichte mit HDF Deck, EN 636-3
Mindestbestellmenge 1 Paket / Stärke, Einzelplatten mit Preisaufschlag (CHF 4.80/m²) möglich. Andere Stärken auf Anfrage
EN 13501-1 / Brandschutzklasse: C, S2-d0 schwer entflammbar

Âme bloc épicéa, EN 636-3
Quantité minimale de commande: 1 paquet / épaisseur, plaques individuelles avec supplément de prix (CHF 4.80/m²) possible
Autres épaisseurs sur demande
EN 13501-1 / Classe de réaction au feu: C, S2-d0 difficilement inflammable

MDF
MDF

INNOVUS® COLOURED MDF BLACK FIRE X ECOBOARD – NAF
INNOVUS® COLOURED MDF BLACK FIRE X ECOBOARD – NAF
Herkunft: Deutschland / Provenance: Allemagne

Art. Nr.	Bezeichnung / Désignation	Format mm	Stärke / Ép. mm	Lagen / Plis		VE / PO	kg / m²
1324658	**Innovus® MDF black Fire X Ecoboard – NAF**	2800 × 2070	19		L	24	14,8

Formaldehydrei verleimt, Farbdifferenzen sind möglich!
MDF schwarz mit feuerhemmendem Zusatz für die Innenverwendung als nichttragendes Bauteil im Trockenbereich (EN 622-5 Typ MDF)
Andere Stärken auf Anfrage, nur LKW-weise erhältlich
VKF 33265 / Brandschutzklasse: RF2 (5.3)

Collage sans formaldéhyde, des différences de couleur sont possibles!
MDF noir avec additif ignifuge pour utilisation dans l'intérieur comme élément non porteur dans les zones sèches (EN 622-5 Typ MDF)
Autres épaisseurs sur demande, min. 1 camion complet
AEAI (VKF) 33265 / Classe de réaction au feu: RF2 (5.3)

L = Lagerartikel | B = Bestellartikel | A = solange Vorrat | (L) = bedingt an Lager – bitte anfragen | VE = Verpackungseinheit
Paketgrössen können variieren. Für Lagerlieferungen erlauben wir uns, die Einheiten gemäss aktuell verfügbarem Bestand zu liefern. Andere Stärken und Formate auf Anfrage.

L = articles en stock | B = articles sur commande | A = jusqu'à épuisement du stock | (L) = sous condition en stock – sur demande | PO = paquet original
Le nombre de panneaux par paquet peut varier. Pour les livraisons «stock», nous nous permettons donc de les ajuster selon la grandeur des paquets disponibles. D'autres dimensions et épaisseurs sur demande.

PLATTEN RF2
PANNEAUX (RF2)

SPANPLATTEN
PANNEAUX AGGLOMÉRÉS

SPANPLAC, SPANPLATTE P2 EDELFURNIERT
SPANPLAC, PANNEAUX AGGLO P2 PLAQUÉS BOIS ESSENCES NOBLES
Herkunft: Slowakei / Provenance: Slovaquie

Art. Nr.	Bezeichnung / Désignation	Format mm	Stärke / Ép. mm	Lagen / Plis		VE / PO	kg / m²
1329133	**Eiche Euro Brettcharakter A-First schlicht / B** Chêne Euro caractère planche A-First mi fil / B	2800 × 2070	19		L	24	14,4
1329574	**Birke exzentrisch Brettcharakter A-First schlicht / B** Bouleau exentrique caractère planche A-First mi fil / B	2800 × 2070	19		L	24	14,4

Andere Holzarten ab Werk in Einzelplatten möglich
VKF 40314 / Brandschutzklasse: RF2 (5.3)

Autres essences de bois disponibles départ usine, possible en panneau individuel
AEAI (VKF) 40314 / Classe de réaction au feu: RF2 (5.3)

MINERALISCHE PLATTEN
PANNEAUX MINÉRAUX

SPERRAG PURENIT C
SPERRAG PURENIT C
Herkunft: Deutschland / Provenance: Allemagne

Art. Nr.	Bezeichnung / Désignation	Format mm	Stärke / Ép. mm	Lagen / Plis		VE / PO	kg / m²
1329641	**Sperrag Purenit C**	2440 × 1220	10		B	60	5,5
1329642	**Sperrag Purenit C**	2440 × 1220	12		B	50	6,6
1329643	**Sperrag Purenit C**	2440 × 1220	15		B	40	8,3
1329644	**Sperrag Purenit C**	2440 × 1220	18		B	34	9,9
1329645	**Sperrag Purenit C**	2440 × 1220	20		L	30	11,0
1329646	**Sperrag Purenit C**	2440 × 1220	22		B	28	12,1
1329647	**Sperrag Purenit C**	2440 × 1220	25		B	24	13,8
1329648	**Sperrag Purenit C**	2440 × 1220	30		L	20	16,5
1329649	**Sperrag Purenit C**	2440 × 1220	40		L	15	22,0
1329650	**Sperrag Purenit C**	2440 × 1220	50		B	12	27,5
1329651	**Sperrag Purenit C**	2440 × 1220	60		L	10	33,0
1329652	**Sperrag Purenit C**	2440 × 1220	70		B	8	38,5
1329653	**Sperrag Purenit C**	2440 × 1220	80		B	7	44,0

Funktionswerkstoff auf Polyurethan-Hartschaum Basis, feuerhemmend / Mindestbestellmenge ab Werk 1 Paket / Stärke
VKF 33193/Brandschutzklasse: RF2 (5.3)

! Verpackungspauschale bei nicht vollen Paketeinheiten CHF 15.– pro Auftrag

Produit fonctionnel fabriqué à base de mousse rigide en polyuréthane, ignifuge / Quantité min. de commande départ usine: 1 paquet / épaisseur
AEAI (VKF) 33193 / Classe résistance au feu: RF2 (5.3)

! Frais d'emballage pour panneaux au détail CHF 15.– par ordre

L = Lagerartikel | B = Bestellartikel | A = solange Vorrat | (L) = bedingt an Lager – bitte anfragen | VE = Verpackungseinheit
Paketgrössen können variieren. Für Lagerlieferungen erlauben wir uns, die Einheiten gemäss aktuell verfügbarem Bestand zu liefern. Andere Stärken und Formate auf Anfrage.

L = articles en stock | B = articles sur commande | A = jusqu'à épuisement du stock | (L) = sous condition en stock – sur demande | PO = paquet original
Le nombre de panneaux par paquet peut varier. Pour les livraisons «stock», nous nous permettons donc de les ajuster selon la grandeur des paquets disponibles. D'autres dimensions et épaisseurs sur demande.

PLATTEN RF1
PANNEAUX (RF1)

MINERALISCHE PLATTEN
PANNEAUX MINÉRAUX

VEROBOARD® ELEMENT ROH
VEROBOARD® ELEMENT BRUT

Herkunft: Deutschland / Provenance: Allemagne

	Art. Nr.	Bezeichnung / Désignation	Format mm	Stärke / Ép. mm	Lagen / Plis		VE / PO	kg / m²
NEW DIMENSION	1329860	**VeroBoard® Element**	2420 × 1210	15		L	20	8,3
	1329784	**VeroBoard® Element**	2420 × 1210	20		L	20	11,0
	1330115	**VeroBoard® Element**	2600 × 1250	20		L	20	11,0
	1329785	**VeroBoard® Element**	2420 × 1210	25		L	15	13,8
	1329786	**VeroBoard® Element**	2420 × 1210	30		L	15	16,5
	1329787	**VeroBoard® Element**	2420 × 1210	40		L	15	22,0

Verolith® Platte aus vulkanischem Glasgestein, nicht brennbar
Andere Stärken ab Werk möglich, Mindestbestellmenge 1 Paket / Stärke
VKF 40161 / Brandschutzklasse: RF1, A2-s1, d0 nicht brennbar

! Verpackungspauschale bei nicht vollen Paketeinheiten CHF 15.– pro Auftrag

Panneau Verolith® en roche de verre volcanique, non combustible
Autres épaisseurs disponibles départ usine, quantité minimale de commande: 1 paquet / épaisseur
AEAI (VKF) 40161 / Classe de réaction au feu: RF1, A2-s1, d0 non combustible

! Frais d'emballage pour panneaux au détail CHF 15.– par ordre

i 2420 × 1210 mm wird nach und nach durch 2600 × 1250 mm ersetzt
2420 × 1210 mm sera remplacé par le format 2600 × 1250 mm

L = Lagerartikel | B = Bestellartikel | A = solange Vorrat | (L) = bedingt an Lager – bitte anfragen | VE = Verpackungseinheit
Paketgrössen können variieren. Für Lagerlieferungen erlauben wir uns, die Einheiten gemäss aktuell verfügbarem Bestand zu liefern. Andere Stärken und Formate auf Anfrage.

L = articles en stock | B = articles sur commande | A = jusqu'à épuisement du stock | (L) = sous condition en stock – sur demande | PO = paquet original
Le nombre de panneaux par paquet peut varier. Pour les livraisons «stock», nous nous permettons donc de les ajuster selon la grandeur des paquets disponibles. D'autres dimensions et épaisseurs sur demande.

PLATTEN RF1
PANNEAUX (RF1)

VEROBOARD® ELEMENT ROH, KALIBRIERT
VEROBOARD® ELEMENT BRUT, CALIBRÉ
Herkunft: Deutschland / Provenance: Allemagne

NEW DIMENSION	Art. Nr.	Bezeichnung / Désignation	Format mm	Stärke / Ép. mm	Lagen / Plis		VE / PO	kg / m²
	1330117	**VeroBoard® Element, kalibriert** VeroBoard® Element, calibré	2600 × 1250	19		L	24	10,5

Verolith® Platte aus vulkanischem Glasgestein, nicht brennbar
Andere Stärken ab Werk möglich, Mindestbestellmenge 1 Paket / Stärke
VKF 40161 / Brandschutzklasse: RF1, A2-s1, d0 nicht brennbar

! Verpackungspauschale bei nicht vollen Paketeinheiten CHF 15.– pro Auftrag

Panneau Verolith® en roche de verre volcanique, non combustible
Autres épaisseurs disponibles départ usine, quantité minimale de commande: 1 paquet / épaisseur
AEAI (VKF) 40161 / Classe de réaction au feu: RF1, A2-s1, d0 non combustible

! Frais d'emballage pour panneaux au détail CHF 15.– par ordre





Leicht zu bearbeiten mit herkömmlichem Schreinerwerkzeug
Facile à travailler avec des outils de menuiserie traditionnels

VERMIPAN® ROH
VERMIPAN® BRUT
Herkunft: Slowakei / Provenance: Slovaquie

Art. Nr.	Bezeichnung / Désignation	Format mm	Stärke / Ép. mm	Lagen / Plis		VE / PO	kg / m²
1169463	**Vermipan®**	2800 × 1250	12		B	20	9,7
1169464	**Vermipan®**	2800 × 1250	19		B	20	15,4
1169466	**Vermipan®**	2800 × 1250	22		B	20	17,8
1169467	**Vermipan®**	2800 × 1250	25		B	20	20,3
1169468	**Vermipan®**	2800 × 1250	30		B	20	24,3
1169469	**Vermipan®**	2800 × 1250	40		B	20	32,4

Vermiculit Blähglimmer-Platte aus natürlichem Schichtsilikat (Eisen, Aluminium, Magnesium), nicht brennbar
VKF 31355 / Brandschutzklasse: RF1 (6q.3), nicht brennbar

! Mindestbestellmenge ab Werk 1 Paket / Stärke

Plaque de vermiculite mica expansée à base de phyllosilicate naturel (fer, aluminium, magnésium), non combustible
AEAI (VKF) 31355 / Classe de réaction au feu: RF1 (6q.3), non combustible

! Quantité minimum de commande départ usine: 1 paquet / épaisseur

L = Lagerartikel | B = Bestellartikel | A = solange Vorrat | (L) = bedingt an Lager – bitte anfragen | VE = Verpackungseinheit
Paketgrössen können variieren. Für Lagerlieferungen erlauben wir uns, die Einheiten gemäss aktuell verfügbarem Bestand zu liefern. Andere Stärken und Formate auf Anfrage.

L = articles en stock | B = articles sur commande | A = jusqu'à épuisement du stock | (L) = sous condition en stock – sur demande | PO = paquet original
Le nombre de panneaux par paquet peut varier. Pour les livraisons «stock», nous nous permettons donc de les ajuster selon la grandeur des paquets disponibles. D'autres dimensions et épaisseurs sur demande.

PLATTEN RF1
PANNEAUX (RF1)

EDELFURNIERTE UND BELEGTE PLATTEN IM BRANDSCHUTZ?
Sind für Baustoffe von Innenwänden und Böden RF1 gefordert, sind raumseitig brennbare Beschichtungen wie Anstriche, Tapeten, Furniere usw. zulässig, sofern ihre Dicke 1,5 mm nicht übersteigt!
Somit sind Ihren Ausführungsvarianten mit unseren edelfurnierten und belegten Platten auf Brandschutzträgernpraktisch keine Limiten gesetzt!

PANNEAUX PLAQUÉS BOIS ESSENCES NOBLES ET REVÊTUS POUR LA PROTECTION INCENDIE?
Si les matériaux de construction des murs intérieurs et des sols doivent être conformes à la norme RF1, les revêtements inflammables tels que les peintures, papiers peints, placages, etc. sont autorisés à condition que leur épaisseur ne dépasse pas 1,5 mm! Ainsi, nos panneaux plaqués bois essences nobles sur supports ignifugés vous offrent des possibilités d'aménagement pratiquement illimitées!

VEROBOARD® ELEMENT EDELFURNIERT
VEROBOARD® ELEMENT PLAQUÉS BOIS ESSENCES NOBLES
Herkunft: Deutschland, Slowakei / Provenance: Allemagne, Slovaquie

	Art. Nr.	Bezeichnung / Désignation	Format mm	Stärke / Ép. mm	Lagen / Plis		VE / PO	kg / m²
NEW DIMENSION	1329859	**Eiche euro A/B Standard gestürzt** Chêne euro A/B standard livre ouvert	2420×1210	20		L	20	11,0
	1329857	**Eiche euro A Frontqualität/ B Brettcharakter** Chêne euro A qualité face/ B caractère planche	2420×1210	20		L	20	11,0
	1329858	**Fichte A Frontqualität schlicht-kleine Blume/B gestürzt** Epicéa A/B qualité face mi-fil à demi ramageux/B livre ouvert	2420×1210	20		L	20	11,0
	1330119	**Eiche euro A/B Standard gestürzt** Chêne euro A/B standard livre ouvert	2600×1250	20		(L)	20	11,0
	1330118	**Eiche euro A Frontqualität/ B Brettcharakter** Chêne euro A qualité face/ B caractère planche	2600×1250	20		(L)	20	11,0
	1330120	**Fichte A Frontqualität schlicht-kleine Blume/B gestürzt** Epicéa A/B qualité face mi-fil à demi ramageux/B livre ouvert	2600×1250	20		(L)	20	11,0

Verolith® Platte aus vulkanischem Glasgestein edelfurniert, nicht brennbar
Decklagen: Echtholzfurnier / Trägerplatte: VeroBoard® Element
Furnierdeckverleimung: D4
Andere Holzarten ab Werk in Einzelplatten möglich
A2, s1 d0, nicht brennbar (Träger VKF 40161)

! Verpackungspauschale bei nicht vollen Paketeinheiten CHF 15.– pro Auftrag

Panneau Verolith® en roche de verre volcanique plaqué bois essences nobles, non combustible
Placages ext.: Bois veritable / Support: VeroBoard® Element
Collage placage ext.: D4
Autres essences de bois disponibles départ usine, possible en panneau individuel
A2, s1 d0, non combustible (support AEAI (VKF) 40161)

! Frais d'emballage pour panneaux au détail CHF 15.– par ordre

i 2420×1210 mm wird nach und nach durch 2600×1250 mm ersetzt
2420×1210 mm sera remplacé par le format 2600×1250 mm

von oben nach unten:
Fichte A Frontqualität schlicht-kleine Blume/B gestürzt
Eiche euro A/B Standard gestürzt
Eiche euro A Frontqualität/B Brettcharakter gestürzt

de haut en bas:
Epicéa A/B qualité face mi-fil à demi ramageux/B livre ouvert
Chêne euro A/B standard livre ouvert
Chêne euro A qualité face/B caractère planche

L = Lagerartikel | B = Bestellartikel | A = solange Vorrat | (L) = bedingt an Lager – bitte anfragen | VE = Verpackungseinheit
Paketgrössen können variieren. Für Lagerlieferungen erlauben wir uns, die Einheiten gemäss aktuell verfügbarem Bestand zu liefern. Andere Stärken und Formate auf Anfrage.

L = articles en stock | B = articles sur commande | A = jusqu'à épuisement du stock | (L) = sous condition en stock – sur demande | PO = paquet original
Le nombre de panneaux par paquet peut varier. Pour les livraisons «stock», nous nous permettons donc de les ajuster selon la grandeur des paquets disponibles. D'autres dimensions et épaisseurs sur demande.

PLATTEN RF1
PANNEAUX (RF1)

VEROBOARD® ELEMENT CPL EGGER W980 SM BEIDSEITIG
VEROBOARD® ELEMENT CPL EGGER W980 SM 2-FACES

Herkunft: Deutschland, Slowakei / Provenance: Allemagne, Slovaquie

	Art. Nr.	Bezeichnung / Désignation	Format mm	Stärke / Ép. mm	Lagen / Plis		VE / PO	kg / m²
NEW DIMENSION	1330064	**CPL Egger W980 SM beidseitig** CPL Egger W980 SM 2-faces	2420 × 1210	20		A	24	11,0
	1330122	**CPL Egger W980 SM beidseitig** CPL Egger W980 SM 2-faces	2500 × 1250	20		L	24	11,0

Verolith® Platte aus vulkanischem Glasgestein belegt, nicht brennbar
Decklagen: CPL Egger W980 SM beidseitig / Trägerplatte: VeroBoard® Element
Verleimung: Standard D3 (D4 auf Anfrage)
Andere Stärken ab Werk in Einzelplatten möglich
A2, s1 d0, nicht brennbar (Träger VKF 40161)

! Verpackungspauschale bei nicht vollen Paketeinheiten CHF 15.– pro Auftrag

Panneau Verolith® en roche de verre volcanique revêtu, non combustible
Surface: CPL Egger W980 SM sur les 2 faces / Support: Veroboard® Element
Collage: standard D3 (D4 sur demande)
Autres épaisseurs disponibles départ usine, possible en panneau individuel
A2, s1 d0, non combustible (support AEAI (VKF) 40161)

! Frais d'emballage pour panneaux au détail CHF 15.– par ordre

2420 × 1210 mm nur noch solange Vorrat!
2420 × 1210 mm seulement jusqu'à épuisement du stock

VEROBOARD® ELEMENT GRUNDIERFOLIE WEISS 120 G BEIDSEITIG
VEROBOARD® ELEMENT AVEC COUCHE DE FOND BLANCHE 120 G 2-FACES

Herkunft: Deutschland, Slowakei / Provenance: Allemagne, Slovaquie

	Art. Nr.	Bezeichnung / Désignation	Format mm	Stärke / Ép. mm	Lagen / Plis		VE / PO	kg / m²
NEW DIMENSION	1330121	**Grundierfolie weiss 120 g beidseitig** Couche de fond blanche 120 g 2-faces	2600 × 1250	20		B	24	11,0

Verolith® Platte aus vulkanischem Glasgestein, nicht brennbar
Decklagen: Grundierfolie weiss 120 g / Trägerplatte: VeroBoard® Element
Verleimung: Standard D3 (D4 auf Anfrage)
! Nur in vollen Verpackungseinheiten erhältlich; einzelne Platten: nur auf Anfrage!
Andere Stärken auf Anfrage
A2, s1 d0, nicht brennbar (Träger VKF 40161)

Panneau Verolith® en roche de verre volcanique, non combustible
Placages ext.: Papier couche de fond blanche 120 g / Support: VeroBoard® Element
Collage: Standard D3 (D4 sur demande)
! Disponible uniquement par paquets entiers, panneau au détail: sur demande!
Autres épaisseurs sur demande
A2, s1 d0, non combustible (support AEAI (VKF) 40161)

L = Lagerartikel | B = Bestellartikel | A = solange Vorrat | (L) = bedingt an Lager – bitte anfragen | VE = Verpackungseinheit
Paketgrössen können variieren. Für Lagerlieferungen erlauben wir uns, die Einheiten gemäss aktuell verfügbarem Bestand zu liefern. Andere Stärken und Formate auf Anfrage.

L = articles en stock | B = articles sur commande | A = jusqu'à épuisement du stock | (L) = sous condition en stock – sur demande | PO = paquet original
Le nombre de panneaux par paquet peut varier. Pour les livraisons «stock», nous nous permettons donc de les ajuster selon la grandeur des paquets disponibles. D'autres dimensions et épaisseurs sur demande.

PLATTEN RF1
PANNEAUX (RF1)

VERMIPLAC EDELFURNIERT
VERMIPLAC PLAQUÉS BOIS ESSENCES NOBLES

Herkunft: Slowakei / Provenance: Slovaquie

Art. Nr.	Bezeichnung / Désignation	Format mm	Stärke / Ép. mm	Lagen / Plis		VE / PO	kg / m²
1329136	**Birke gemessert A/B Standard** Bouleau tranché A/B standard	2800 × 1250	20		A	20	16,0
1329137	**Buche gedämpft A/B Standard** Hêtre étuvé A/B standard	2800 × 1250	20		A	20	16,0
1329428	**Eiche euro A/B Frontqualität schlicht gestürzt** Chêne euro A/B qualité face mi fil livre ouvert	2800 × 1250	20		A	20	16,0
1329143	**Eiche geräuchert A/B Frontqualität schlicht-kleine Blume** Chêne fumé A/B qualité face mi fil à demi ramageux	2800 × 1250	20		A	20	16,0
1329140	**Fichte A/B Frontqualität schlicht-kleine Blume** Epicéa A/B qualité face mi fil à demi ramageux	2800 × 1250	20		B	20	16,0

Vermiculit Blähglimmer-Platte aus natürlichem Schichtsilikat (Eisen, Aluminium, Magnesium) edelfurniert, nicht brennbar
Decklagen: Echtholzfurnier / Trägerplatte: Vermipan® / Furnierdeckverleimung: Standard D3 (D4 auf Anfrage)
! Nur in vollen Verpackungseinheiten erhältlich; einzelne Platten: nur auf Anfrage!
Andere Holzarten auf Anfrage
Brandschutzklasse: RF1 (6q.3), nicht brennbar (Träger VKF 31355)

! Verpackungspauschale bei nicht vollen Paketeinheiten CHF 15.– pro Auftrag

Plaque de vermiculite mica expansée à base de phyllosilicate naturel (fer, aluminium, magnésium) plaqué bois essences nobles, non combustible
Placages ext.: Bois veritable / Support: Vermipan® / Collage placage ext.: standard D3 (D4 sur demande)
! Disponible uniquement par paquets entiers, panneau au détail: sur demande!
Autres essences de bois sur demande
Classe de réaction au feu: RF1 (6q.3), non combustible (Support AEAI (VKF) 31355)

! Frais d'emballage pour panneaux au détail CHF 15.– par ordre

VERMIPLAC MIT LAMINAT BELEGT
VERMIPLAC STRATIFIÉS

Herkunft: Slowakei / Provenance: Slovaquie

Art. Nr.	Bezeichnung / Désignation	Format mm	Stärke / Ép. mm	Lagen / Plis		VE / PO	kg / m²
1329145	**SPRELA Laminat 0,25 mm weiss Qual. A/C (einseitig Sichtqualität)** SPRELA stratifié 0,25 mm blanc qual. A/C (1 côté visible)	2800 × 1250	20		B	20	12,9

Vermiculit Blähglimmer-Platte aus natürlichem Schichtsilikat (Eisen, Aluminium, Magnesium) belegt, nicht brennbar
Decklagen: SPRELA Laminat / Trägerplatte: Vermipan® / Verleimung: Standard D3 (D4 auf Anfrage)
! Nur in vollen Verpackungseinheiten erhältlich; einzelne Platten: nur auf Anfrage!
Andere Stärken auf Anfrage
Brandschutzklasse: RF1 (6q.3), nicht brennbar (Träger VKF 31355)

Plaque de vermiculite mica expansée à base de phyllosilicate naturel (fer, aluminium, magnésium) revêtu, non combustible
Surface: SPRELA stratifié / Support: Vermipan® / Collage: standard D3 (D4 sur demande)
! Disponible uniquement par paquets entiers, panneau au détail: sur demande!
Autres épaisseurs sur demande
Classe de réaction au feu: RF1 (6q.3), non combustible (Support AEAI (VKF) 31355)

L = Lagerartikel | B = Bestellartikel | A = solange Vorrat | (L) = bedingt an Lager – bitte anfragen | VE = Verpackungseinheit
Paketgrössen können variieren. Für Lagerlieferungen erlauben wir uns, die Einheiten gemäss aktuell verfügbarem Bestand zu liefern. Andere Stärken und Formate auf Anfrage.

L = articles en stock | B = articles sur commande | A = jusqu'à épuisement du stock | (L) = sous condition en stock – sur demande | PO = paquet original
Le nombre de panneaux par paquet peut varier. Pour les livraisons «stock», nous nous permettons donc de les ajuster selon la grandeur des paquets disponibles. D'autres dimensions et épaisseurs sur demande.

PLATTEN RF1
PANNEAUX (RF1)

GIPLAC EDELFURNIERT
GIPLAC PLAQUÉS BOIS ESSENCES NOBLES
Herkunft: Slowakei / Provenance: Slovaquie

Art. Nr.	Bezeichnung / Désignation	Format mm	Stärke / Ép. mm	Lagen / Plis		VE / PO	kg / m²
1329146	**Eiche Euro Brettcharakter A-First schlicht / B** Chêne Euro caractère planche A-First mi fil / B	2600 × 1270	19		L	24	23,8

Gipsfaserplatte (Gips und Zellulosefasern) edelfurniert, nicht brennbar
Decklage: Echtholzfurnier, Trägerplatte: Gipsfaserplatte
Furnierdeckverleimung: Standard D3 (D4 auf Anfrage)
Andere Holzarten auf Anfrage
VKF 30527 / Brandschutzklasse: RF1 (6q.3)

! Verpackungspauschale bei nicht vollen Paketeinheiten CHF 15.– pro Auftrag

Plaque de plâtre fibrée (plâtre et fibres de cellulose) plaqué bois essences nobles, non combustible
Placage: Bois véritable, Support: Plaque de plâtre fibrée
Collage placage ext.: standard D3 (D4 sur demande)
Autres essences de bois sur demande
AEAI (VKF) 30527 / Classe résistance au feu: RF1 (6q.3)

! Frais d'emballage pour panneaux au détail CHF 15.– par ordre

L = Lagerartikel | B = Bestellartikel | A = solange Vorrat | (L) = bedingt an Lager – bitte anfragen | VE = Verpackungseinheit
Paketgrössen können variieren. Für Lagerlieferungen erlauben wir uns, die Einheiten gemäss aktuell verfügbarem Bestand zu liefern. Andere Stärken und Formate auf Anfrage.

L = articles en stock | B = articles sur commande | A = jusqu'à épuisement du stock | (L) = sous condition en stock – sur demande | PO = paquet original
Le nombre de panneaux par paquet peut varier. Pour les livraisons «stock», nous nous permettons donc de les ajuster selon la grandeur des paquets disponibles. D'autres dimensions et épaisseurs sur demande.

PLATTEN RF1
PANNEAUX (RF1)



Bild / Image: europlac Produkt / Produit: Vermiplac edelfurniert / Vermiplac avec essences nobles

FURNIER-AUFARBEITUNGEN
CONFIGURATION DES PLACAGES

FÜGEARTEN
ASSEMBLAGE DES PLACAGES

FURNIERE GESTÜRZT
PLACAGE LIVRE OUVERT

**Grundsätzlich werden unsere Furniere «gestürzt» zusammengefügt.
Das bedeutet, dass eine «rechte» und eine «linke» Furnierseite sich stets abwechseln.**

En principe, nos placages sont assemblés en «livre ouvert». Cela signifie qu'une face «droite» et une face «gauche» du placage s'alternent systématiquement.

FURNIERE GESCHOBEN
PLACAGE GLISSÉ



Wenn Furniere geschoben werden, liegt immer dieselbe Furnierseite «oben», was beim Beizen ein schönes, einheitliches Farbbild ergibt. Rift-Furniere oder Furniere mit gewachsener, schöner Blume können «geschoben» aufgearbeitet werden.

Lorsque les placages sont glissés, la même face du placage se retrouve toujours «au-dessus», ce qui garantit une teinte uniforme et harmonieuse lors du traitement à la teinture. Les placages de fil ou les placages présentant un beau grain ramageux peuvent être préparés en mode «glissés».

BRETTCHARAKTER MIXED
CARACTÈRE PLANCHE MIXED

**Furniere von mindestens sechs verschiedenen Furnierpaketen werden gemischt zusammengefügt. Es entsteht ein sogenannter «Brettcharakter»-Aufbau, optisch ähnlich zu verleimtem Massivholz.
Die Holzarten werden zum Teil bewusst mit Splint aufgearbeitet, um die Natürlichkeit zu betonen. Brettcharakter: 8 – 15 cm breit, 8 – 10 Pak. ⅔ Blume, ⅓ schlicht.**

Les placages d'au moins six lots différents sont assemblés ensemble. Il en résulte un «aspect caractère planche», visuellement proche du bois massif collé. Certaines essences sont délibérément travaillées avec aubier afin de mettre en valeur le caractère naturel du bois. Caractère planche: largeur 8 – 15 cm, 8 – 10 lots, ⅔ ramageux, ⅓ mi fil.

BRETTCHARAKTER RUHIG
CARACTÈRE PLANCHE CALME

Brettcharakter: 8 – 15 cm breit, 8 – 10 Pak. schlicht.

Caractère planche: largeur 8 – 15 cm, 8 – 10 lots mi fil.

BRETTCHARAKTER NATUR
CARACTÈRE PLANCHE NATURE

Brettcharakter: 8 – 15 cm breit, 8 – 10 Pak. ⅔ schlicht, ⅓ Blume.

Caractère planche: largeur 8 – 15 cm, 8 – 10 lots, ⅔ mi fil, ⅓ ramageux.

**! Qualität A-FQ (First Quality): Je nach Holzart 2 bis 6 Platten zusammenpassend.
Qualität A/B: Standardqualität nach Anfall, für viele Einsatzmöglichkeiten passend.
All unsere Platten sind Rohmasse. Für einen parallelen Furnierverlauf müssen sie entsprechend formatiert werden.**

! Qualité A-FQ (First Quality): selon l'essence de bois 2 à max. 6 panneaux assortis.
Qualité A/B: qualité standard selon production, bonne qualité adaptée à de nombreuses utilisations.
Tous nos panneaux sont en dimensions brutes. Pour obtenir un placage parallèle, ils doivent être découpés et formatés par vos soins.

FURNIER-AUFARBEITUNGEN
CONFIGURATION DES PLACAGES

SORTIERUNGEN
SÉLÉCTION DES PLACAGES

BLUME
RAMAGEUX

Ausschliesslich blumig sortierte Furniere. Gewachsene und gefügte Blumen sind möglich.

Placages exclusivement triés en ramageux. Ramages et cernes croissants assemblées sont possibles.

SCHLICHT BIS KLEINE BLUME
MI FIL À DEMI RAMAGEUX

In der Regel «gefügte Blumen, die beim Fügen von fast schlichten Furnieren entstehen.

En général des placages «ramageux assortis» qui, lors de l'assemblage des placages, apparaissent presque «mi fil»

STREIFER / RIFT
DE FIL



Ausschliesslich schlicht- bzw. riftsortierte Furniere.

Placages exclusivement triés «mi fil» respectivement «de fil».

Qualität A-FQ (First Quality): Je nach Holzart 2 bis 6 Platten zusammenpassend.
Qualität A / B: Standardqualität nach Anfall, für viele Einsatzmöglichkeiten passend.
All unsere Platten sind Rohmasse. Für einen parallelen Furnierverlauf müssen sie entsprechend formatiert werden.

Qualité A-FQ (First Quality): selon l'essence de bois 2 à max. 6 panneaux assortis.
Qualité A / B: qualité standard selon production, bonne qualité adaptée à de nombreuses utilisations.
Tous nos panneaux sont en dimensions brutes. Pour obtenir un placage parallèle, ils doivent être découpés et formatés par vos soins.

AUF WUNSCH STEHEN IHNEN NAHEZU UNBEGRENZTE GESTALTUNGS-MÖGLICHKEITEN ZUR VERFÜGUNG.

Die furnierten Platten von Europlac verbinden die Eleganz hochwertiger Echtholzfurniere mit der Vielfalt funktioneller Trägermaterialien. Sie sind werkseitig oberflächenfertig und bereit, Ihre Räume zu verwandeln.

Wählen Sie aus einer grossen Vielfalt an Träger, Holzarten, Oberflächen und Strukturen.

Weitere Informationen:

- **Sortierungen und Fügearten der Furniere**
  https://www.europlac.com/de/collection/fuegearten-und-sortierung
- **Trägerauswahl**
  https://www.europlac.com/de/collection
  https://www.europlac.com/de/creation/traegertabelle
- **Furniere – über 140 Holzarten**
  https://www.europlac.com/de/collection/holzarten
- **Oberflächen und Strukturen**
  https://www.europlac.com/de/collection/oberflaechen

SUR DEMANDE, VOUS DISPOSEZ DE POSSIBILITÉS DE CONCEPTION PRESQUE ILLIMITÉES.

Les panneaux plaqués Europlac allient l'élégance de placages en bois véritable de haute qualité et la diversité de supports fonctionnels, finis en usine et prêts à transformer vos espaces.

Choisissez parmi une grande variété de supports, d'essences de bois, de traitements et finitions de surfaces.

Plus d'informations (anglais) :

- **Sélection et assemblage des placages**
  https://www.europlac.com/en/collection/fuegearten-und-sortierung
- **Choix des supports**
  https://www.europlac.com/en/collection
  https://www.europlac.com/en/creation/traegertabelle
- **Placages – plus de 140 essences de bois**
  https://www.europlac.com/en/collection/holzarten
- **Surfaces et structures**
  https://www.europlac.com/en/collection/oberflaechen

KONTAKT UND TOURENPLAN
CONTACT & PLAN DE LIVRAISON



ÖFFNUNGSZEITEN
HORAIRES

Mo–Do/lun–jeu	7–12 h/13–17 h
Fr/ven	7–12 h/13–16 h

sperrag ag
Im Wannenboden 4
CH-4133 Pratteln

Tel. +41 61 826 46 46

info@sperrag.ch
www.sperrag.ch

Entdecken Sie unser Sortiment

Découvrez notre gamme de produits